



＜仕様表＞

シリーズ		CD-EX	
型 式		501CD-EX	503CD-EX
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥行	800
	高さ	1905 (~1945)	
		幅	1398
内形寸法 (mm)	奥行	650	
	高さ	1428	
定 格 容 積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	1388	
	製品質量 (kg)	140	
外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板		
内 装	ステンレス鋼板		
断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン		
扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚		
棚	ポリエチレンコーティング網棚		
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	278/278	278/278
	霜取時消費電力 (W)	308/308	308/308
	定格消費電力 (W)	220/220	220/220
	定格電流 (A)	2.8/2.8	0.8/0.8
	力 率 (%)	79/79	95/95
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ⑥	2.5×1 ③
	適 合 コ ン セ ン ト	2極15A-125V	接地形3極差込17A-250V
消費電力量 (kWh/年)	7.20	7.40	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 325	レシプロ
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1	
	冷 却 器	冷気強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×2	
冷 媒 (g)	HFC R134a (240)		
放 熱 量 (W)	610/610		
霜 取 方 式	ヒータ方式		
温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器 -7~12調節可能		
温 度 表 示	デジタル		
周 囲 温 度 条 件 (℃)	5~35		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95~135mm		
付 属 品	棚 (枚)	6	
	スノコ (枚)	2	
	クリップ (個)	24	
	排水部品	一式	

⑥: L型2極差込15A-125V

③: 接地形3極差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
- 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 501CD-EX, 503CD-EX	品 名 冷 蔵 庫	図 番 S08133	訂 正
--------------	---------------------------	--------------	---------------	---------