



排水部（棚）詳細



※（ ）内寸法は後脚を示す。



⇨：吸気　➡：排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

＜仕　様　表＞

シ　リ　ー　ズ			SS-NP-EX
型　　式			503SS-NP-EX
本体	外形寸法（㎜）	幅	1500
		奥　行	800
		高　さ	1905（～1945）
	内形寸法（㎜）	幅	1398
		奥　行	650
		高　さ	1428
	定格内容積（L）	冷凍室	1377
		冷蔵室	—
	製品質量（kg）		177
	外　　装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内　　装		ステンレス鋼板
	断　　熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉		ステンレス鋼板（クリア塗装）　4枚
	棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源（V・φ・Hz）		200・3・50／60
	冷却時消費電力（W）		501／516
	霜取時消費電力（W）		603／603
	定格消費電力　（W）		405／420
	定格電流（A）		1.5／1.5
	力　　率（%）		78／81
	電源コード・長さ（m）		2.5×1　③
	適合コンセント		接地形3極20A-250V
消費電力量（kWh／年）			330
冷却装置	圧縮機公称出力（W）		インバータ　325　レシプロ 一定速　450　レシプロ
	凝　縮　器		空冷式
	凝縮ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　9×1
	冷　却　器		冷気強制循環式
	庫内ファンモータ（W）×個数		DC24V　入力　3×3
	冷　　媒（g）		インバータ　HFC　R134a（240） 一定速　HFC　R404A（200）
放熱量（W）			880／970
霜取方式			ヒータ方式
温度調節（℃）			マイコン温度調節器 －25～－8調節可能
温度表示			デジタル
周囲温度条件（℃）			5～35
脚（ネジ径×数、調整範囲）			M20×5本、95～135㎜
付属品	棚　（枚）		3
	スノコ（枚）		1
	クリップ（個）		18
	排水部品		一式

③：接地形3極差込17A-250V

注）
1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS　B　8630-2009年」に基づいた値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型　式	品　名	図　番	訂正
1/20	503SS-NP-EX	冷　凍　庫	S08158	0