


<仕様表>

シリーズ		CD
型式		6261CD-R-A
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	600
	高さ	800 (795~835)
内形寸法 (mm)	幅	1428
	奥行	440
	高さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	426
製品質量 (kg)		90
外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚
棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	195/220
	霜取時消費電力 (W)	238/238
	定格消費電力 (W)	160/185
	定格電流 (A)	1.7/1.9
	力率 (%)	94/98
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫内灯	LED 1W×1
適合コンセント		2極15A-125V
消費電力量 (kWh/年)		620
圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 175
冷却装置	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力 2×1
	冷媒 (g)	HFC R134a (145)
放熱量 (W)		590/690
霜取方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -5~10調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×6本、70~110mm
付属品	棚 (枚)	6
	クリップ (個)	24
	排水部品	一式

⑥:  L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	6261CD-R-A	冷蔵庫	S07541	