



製品名	ホシザキコールドドリンクディスペンサー
形名	DIC-10A-P
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.52kVA(5.2A)
電流	定格電流4.0/3.4A 圧縮機始動電流17.8/16.3A
消費電力	275/310W(力率69/89%)
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
外形寸法	幅400×奥行580×高さ650mm
外装	塗装鋼板(キャビネット)、ABS樹脂
注出能力(冷却能力)	約50L (投入量10L(5L×2)、飲料温度85℃:150mL/min2杯注出)
冷却時間	約15min、85℃→10℃以下(投入量10L/蓄氷完了時)
飲料タンク容量	有効10L(5L×2)
ブルダウン時間	6.5/5.3h(冷却水温25℃から蓄氷完了まで)
復帰時間	4.0/3.9h(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
蓄氷量	約7.5kg
冷却方式	アイスバンク方式
攪拌方式	攪拌モータ循環方式
注出操作	手動レバーコック
飲料タンク	ステンレス鋼板
圧縮機	全密閉型 電動機出力140W
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式
ファンモータ	10W×2
放熱量	520/600W
冷媒制御	脚張弁制御 0.5ton
冷媒	R134a
蓄氷量制御	電極方式
残量検知制御	電極検知・LED表示(0.5L、1.5L、3L、4.5Lの4段階)
電気回路保護	15A漏電遮断器(過電流保護付)アース線
冷凍回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	ゴム製
製品質量	30kg(冷却水含む 約53kg) (梱包時 38kg)
梱包	ダンボール梱包 幅470×奥行610×高さ720mm
付属品	ブラシ、ロート、取扱説明書
オプション	キーボックス/DIC
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以下 投入飲料温度90℃以下

製品仕様書No.SS-00627に基づく

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

ホシザキコールドドリンクディスペンサー DIC-10A-P

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2002.08.30 改訂日	作成日 2001.06.11	図番 350496	改訂 ②	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。