



製品名	ホシザキコールドドリンクディスペンサー
形名	DIC-5A-P
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.52kVA(5.2A)
電流	運転電流 3.1/3.2A 電動機定格電流 3.1/3.2A 始動電流 19/19A
消費電力	電動機定格消費電力 225/265W(力率72/82%)
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
外形寸法	幅260×奥行500×高さ650mm
外装	塗装鋼板(キャビネット)、ABS樹脂
注出能力(冷却能力)	約200杯(約25L) (50Hz、125mL/杯、12hあたりの注出量) 約240杯(約30L) (60Hz、125mL/杯、12hあたりの注出量)
冷却時間	約15min 85℃→10℃以下(投入量5L)
飲料タンク容量	有効5L
ブルダウン時間	3.5/3h (冷却水温25℃から蓄氷完了まで)
復帰時間	2.5/2h (冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
蓄水量	約3.7kg
冷却方式	アイスバンク方式
攪拌方式	ポンプモータ循環方式
注出操作	手動レバーコック
飲料タンク	ステンレス鋼板
圧縮機	全密閉型
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
放熱量	410/480W
冷媒制御	キャピラリーチューブ
冷媒	R134a
蓄水量制御	電極方式
残量検知制御	電極検知・LED表示(0.5L、1.5L、3L、4.5Lの4段階)
電気回路保護	15A漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷凍回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
ポンプモータ保護	サーマルプロテクタによるポンプモータ停止(自動復帰)
脚	ゴム製
製品質量	25kg(冷却水含む 約32kg) (梱包時 28kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅340×奥行530×高さ720mm
付属品	ブラシ、ロート、取扱説明書
オプション	キーボックス/DIC
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以下 投入飲料温度90℃以下

\*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 定格特性値は、周囲温度30℃において電気用品技術基準における測定値です。
- 製品コード: 73AP-D001

# ホシザキコールドドリンクディスペンサー DIC-5A-P

設計	製図	尺度 1/10	第3角法
2013.02.12 改訂日	作成日 2000.02.25	図番 350495	改訂 3

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。