

＜仕様表＞

シリーズ	スタックオンタイプ	
型式	DRI-110LM2-B/DRI-150LM2-B	
外形寸法 (mm)	幅	1084
	奥行	711
	高さ	1011 (~1041)
製品質量 (kg)	123	
外装	製氷機	ステンレス鋼板(クリア塗装)・亜鉛引鋼板
	室外機	-
内装	合成樹脂	
断熱	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式	セル方式	
水の形状	キューブアイス	
氷の寸法 (mm)	28×28×32	
1回の氷の数 (個)	140	
製氷能力 (kg/日)	20/15℃	132/142
	30/25℃	108/116
標準製氷 時間 (分)	20/15℃	34/32
	30/25℃	45/41
消費水量 m <sup>3</sup> /日	20/15℃	0.35/0.36
	30/25℃	0.29/0.30
貯水量 (自然落下時) (kg)	約100 (75)	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	定格消費電力 (W)	760/900
	定格電流 (A)	2.9/3.2
	効率 (%)	76/81
	電源コード・長さ (m)	2.0×1 ㊸
	適合コンセント	接地形3極20A-250V
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 600 レシプロ 750
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	入力 80×1
	冷却器	アルミプレージング
放熱量 (W)	冷 凍 (g)	HFC R404A (600) HFC R404A (610)
	製氷制御	マイコン制御 (サーミスタ)
脱氷制御	マイコン制御 (サーミスタ)	
貯氷制御	マイコン制御 (ストックSW)	
設置条件	周囲温度 (℃)	5~35
	給水温度 (℃)	2~30
配管口径	給水口 (市水)	R1/2 (オネジ)
	排水口	Rp3/4×2 (メネジ)
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、150~180mm	
付属品	水スコープ・ヒューズ	
日水協認証登録番号	B-12	

㊸: ㊸ ㊸ 接地形3極差込17A-250V

注)

1. 製氷能力、標準製氷時間、消費水量の欄の20/15℃、30/25℃は周囲温度/給水温度を表わしています。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、給水温度25℃の一定条件下で測定した時の値です。
3. 標準製氷時間は1サイクルの時間を表しています。
4. 製氷能力は水の平均穴径約5mmの場合の値です。
5. 機械ユニット・ストックはそれぞれ別梱包になります。
6. 通風および配管のため、左側面および背面は15cm以上、右側面は30cm以上必ずあけておいて下さい。
7. 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
8. 2本の排水配管は排水本管まで別に配管して下さい。
9. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型式 DRI-110LM2-B DRI-150LM2-B	品名 スタックオンタイプ製氷機	図番 S10818	訂正 △
--------------	---------------------------------	--------------------	--------------	---------

