



製品名	食器洗浄機			
品番	DW-HD44U3L			
寸法 外形(W×D×H)	600	600	1277	
材質	外装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
性能	内装	タンク, ステンレス鋼板		
	処理能力	4.2ラック/時(可変)		
性能	処理能力	皿	グラス	どんぶり
		672枚/時	1512個/時	378個/時
性能	洗浄時間	標準8.4秒(可変)		
		洗い	休止	すすぎ
性能	洗浄時間	7.0秒(可変)	4秒	標準コース10秒(可変) 節水コース 8.5秒 もっと節水コース7.5秒
		洗浄方法	上下回転スプレーノズル	
性能	洗い	流量	温度	タンク容量
		280L/分	60~65℃	29L
性能	すすぎ	流量	タンク容量	
		標準コース 約2.6L/ラック(可変) 節水コース 約2.2L/ラック もっと節水コース 約2.0L/ラック	11L	温度 85℃
性能	ポンプモーター	洗い	すすぎ	
		400W	100W	
性能	補助加熱	ヒーター 1.35kW		
	ブースター	ヒーター 3 kW		
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	4.86/4.86kW		
	運転電流	14.4/14.3A		
電源	コード長さ	2.7m		
	プラグ	接地形3極差込み		
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	① 給湯管	R1/2		
	② 洗浄タンク排水管	R1 1/2		
	③ すずぎタンクオーバーフローホース	フレキシブルホース(外径30mm)		
台脚	樹脂製 調節範囲 190~270mm			
付属品	ラック1個、排水用フレキシブルホース1本			
製品質量	約73kg			

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって一部仕様異なります。
2. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)



パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. OZAKA	A3サイズ	DW-HD44U3L-01	
	09.06.11	1/10	作成日 12.03.07 (T. MUNEZUKA)	

製品コード	366-060-00
品番	DW-HD44U3L

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAND 000