



製品名	食器洗浄機				
品番	DW-HD44UL				
寸法	外形(W×D×H)	600	600	1277	
材質	外装	ステンレス鋼板			
	内装	タンク, ステンレス鋼板			
性能	処理能力	42ラック/時(可変)			
		皿 672枚/時	グラス 1512個/時	どんぶり 378個/時	
洗浄サイクル	洗浄時間	標準84秒(可変)			
		洗い 70秒(可変)	休止 4秒	すすぎ 標準コース10秒(可変) 節水コース 8.5秒 もっと節水コース7.5秒	
	洗浄方法	上下回転スプレーノズル			
	洗い	流量	280L/分	温度 60~65℃	タンク容量 29L
		すすぎ	標準コース	約2.6L/ラック(可変)	タンク容量 11L
	節水コース		約2.2L/ラック	温度 85℃	
	もっと節水コース	約2.0L/ラック			
	ポンプモーター	洗い 400W	すすぎ 100W		
	補助加熱	ヒーター 1.3kW			
	すすぎタンク	ヒーター 0.8kW			
電気定格	電源	洗淨機本体 単相100V 50/60Hz	洗淨水加熱 単相100V 50/60Hz		
	消費電力	1.35/1.32kW		1.3/1.3kW	
		(2電源合計) 2.65/2.62kW			
	運転電流	13.8/13.3A		13/13A	
(2電源合計) 26.8/26.3A					
電源	コード長さ	2.7m	2.7m		
	プラグ	接地形2極差込み	接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み	15A 125V (2個必要)		
配管口径	① 給湯管	R1/2			
	② 洗淨タンク排水管	R1 1/2			
	③ すすぎタンクオーバーフローホース	フレキシブルホース (外径30mm)			
台脚	樹脂製 調節範囲 190~270mm				
付属品	ラック1個, 排水用フレキシブルホース1本				
製品質量	約72kg				

プラグ =

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって一部仕様異なります。
2. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. MOGI	A3サイズ	DW-HD44UL-02	
	11.02.23	1/10	作成日 12.03.07 (T. MUNEZUKA)	

製品コード	366-061-00
品番	DW-HD44UL

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 01