



| | | |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 製品名 | ホシザキ業務用電気フライヤー | |
| 形名 | FL-8TB | |
| 定格 | 電源 | 单相 200V 50/60Hz 容量2.5kVA(12.5A) |
| | 電流 | 12.5A |
| | 消費電力 | 2.5kW |
| 性能 | 油加熱速度 | 約21min (室温30℃ 油量8L 油温20℃→180℃) |
| 外装 | 外形寸法 | 幅265×奥行441×高さ235mm(全高さ321mm) |
| | キャビネット | ステンレス鋼板 |
| | 油槽 | ステンレス鋼板 |
| 加熱装置 | ヒータ | 投込みシースヒータ 2.5kW |
| | 油槽寸法 | 幅236×奥行295×最大深さ200mm |
| | 油量 | 標準8L(最低5L~最大9L) |
| | 調理有効寸法 | 幅236×奥行258mm |
| | 断熱材 | なし |
| 機構 | リフト | 手動式 |
| | 加熱装置 | 油槽に着脱自在なカセット式 |
| 制御 | 油温制御 | サーモスタット(80℃~200℃) |
| | ヒータランプ | ネオンランプ(赤) |
| | 電源ランプ | ネオンランプ(緑) |
| | 安全装置作動ランプ | ネオンランプ(赤) |
| | 油交換 | カセット式 |
| 保護 | 電気回路 | 漏電遮断器(0C付)、ヒータユニット引き上げ時通電遮断装置 |
| | 油温過昇防止 | サーモスタット280℃(油温+空炊) |
| 脚 | ゴム製 | |
| 製品質量 | 10kg (梱包時 約11kg) | |
| 梱包 | 全ダンボール梱包 幅325×奥行501×高さ405mm | |
| 使用条件 | 周囲温度 40℃以下、電圧変動 定格電圧±10% | |
| 付属品 | バスケット(1個)、ヒータカバー(1個)、油切り網(1個)、しき板(1個) | |
| オプション部品 | 油槽蓋、すくい網 | |

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
2. 電気特性値は、室温30℃において電気用品技術基準による測定値です。
3. 製品コード：78DB

ホシザキ業務用電気フライヤー FL-8TB

| | | | | |
|-------------------|-----|------------|------|--------|
| 設計 | 製図 | 尺度 | 1/10 | 第3角法 |
| 2014.11.05 改訂日 | 作成日 | 2004.05.12 | 図番 | 3X8478 |
| | | | | 改訂 ② |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。