



製品名	ホシザキビルジョッキクーラー
形名	HFJ-55D1-LG
電源	单相 100V 50/60Hz 容量0.89kVA(8.9A)
電流	運転電流 5.3/3.7A 電動機定格電流 4.8/3.2A 始動電流 33/30A
消費電力	電動機定格消費電力 280/275W(力率58/85%) 電熱装置定格消費電力 254W 冷却時消費電力 334/329W 霜取時消費電力 254/254W
放熱量	380/430W
電源コード	2.0m(L形プラグ付)
定格内容積	301L
外形寸法	幅550×奥行610×高さ1890(~1920)mm
内形寸法	幅446×奥行510×高さ1398mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、亜鉛鉄板(後板・底板) 真空複層ガラス
内装	カラー鋼板(オフホワイト)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力300W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御 -15~5℃調節可能
除霜制御	マイコン制御、オールディタイマ
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	サーマルプロテクタによる圧縮機停止
脚	樹脂+ステンレス製90~120mm調整可能
製品質量	127kg (梱包時 131kg)
棚網	6枚
梱包	簡易ダンボール梱包 幅625×奥行705×高さ1935mm
付属品	転倒防止金具一式、棚網一式、ドレンパン一式
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
 3. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく値です。
 4. 真空ガラス使用の為、標高1000m以下(899hpa以上)で、使用してください。
 5. 製品コード: S079

ホシザキビルジョッキクーラー HFJ-55D1-LG

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
2012.10.05 改訂日	作成日 2012.09.10	図番 D12044	改訂 2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。