



製品名	ホシザキ玄米保冷庫
形名	HRA-6GD1
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.36kVA(3.6A)
電流	運転電流 1.9/2.0A 電動機定格電流 1.8/1.8A 始動電流 13/13A
消費電力	電動機定格消費電力 125/140W(力率 70/77%) 電熱装置定格消費電力 17W 冷却時消費電力 143/157W 霜取時消費電力 14/14W
放熱量	290/315W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	360L(30Kg入り玄米袋6袋)
外形寸法	幅600×奥行781×高さ1600(1590~1620)mm
内形寸法	幅500×奥行670×高さ1200mm
外装	カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板
内装	ABS樹脂(白)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力55W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(3~16℃調節可能)
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	ヒューズ(過電流保護)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタ
脚	アジャストボルト(金属製レベル調整用)
製品質量	49kg(梱包時 52kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅630×奥行820×高さ1342mm
付属品	ハンドル×1、キャップ/ハンドル×2、アジャストボルト×4 組みボルト×4、ボルト×2、バッグ×1、コンベックス×2 取扱説明書×1
オプション	棚網
使用条件	周囲温度5~30℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
吸排気のため本体背面および左右に100mm以上、ユニット上面と室内天井の間に300mm以上のスペースを確保してください。
棚網を使用する場合は本体右側に300mm以上のスペースを確保してください。
 2. 定格特性値は、周囲温度30℃における測定値です。
 3. 結露する場合があります。
必ず濡れてもよい防水処理したコンクリート床に設置してください。
また、風通しのよい場所へ設置してください。
 4. 玄米収納数は袋の形状によって異なります。
この数値は横380~400×縦580~600×厚さ170~190(mm)の玄米袋で算出しています。
 5. 製品コード: P006

ホシザキ玄米保冷庫 HRA-6GD1

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
改訂日	作成日	図番	改訂
	2011.04.04	D08589	△

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。