



品名	IHクッキングヒーター(業務用)
品番	KZ-CK2000
形式	カウンタタイプ
型式確認番号	第EAPR37号
製品外形寸法(約)	300(W)X453(D)X100(H)(mm)
製品質量(約)	6.1(kg)
トッププレート	ガラスセラミック(白板) 約t3.8mm
キャビネット	ステンレス(SUS430)
底板	ステンレス(SUS430)
操作部プレート	ポリエステルフィルム:PET 約t0.188mm
電源コード	EP-34絡線クロロレンキャブタイプコード(2m2 3芯) 約2m
電源	単相3線式 200V, 50Hz-60Hz共用
定格消費電力	2000W
高周波出力(約)	1760W
発振周波数(約)	鉄鍋 23.25kHz 23.85kHz
風路	底面吸気, 後面排気
電源スイッチ	タクトスイッチ
保護装置	小物発熱防止, 使用継続検知, 無負荷検知
適正負荷検知	1分間(小物検知状態1分継続)
オートオフ機能	工場出荷時: 2時間
切り忘れ防止機能	*但し, ユーザーがキー操作で機能なし設定に変更可.
温度上昇防止	IHサーモスタ温度: 255℃~274℃(火力ダウン) 275℃(異常停止) コイルサーモスタ温度: 245℃~262℃(火力ダウン) 263℃(異常停止)
フィルター目詰り検知	IGBTサーモスタ温度: 82℃~91℃(火力ダウン) (鉄鍋の場合) 92℃(異常停止)
電源SW自動OFF	無操作状態3分継続で電源自動OFF
電流ヒューズ	20A 250V PSE 2A 250V PSE
高温注意ランプ	トッププレート高温時: ランプ点灯(加熱中) ランプ点滅(加熱終了後)
火力調節 火かげん	タッチ式(6段階) ・6: 約2000W ・5: 約1450W ・4: 約1000W ・2: 約700W ・2: 約500W ・1: 約195W相当 (330Wのデューティー運転)
付属品	取扱説明書, 設置説明書, 保証書
電源プラグ形状	15A 250V 2極接地型付 L形プラグ
耐荷重(約)	約20Kg
使える鍋	10φ~26φ(底の平らな部分の直径) ※非磁性鍋は入力値が低くなる場合があります。

(単位:mm) SCALEは, この用紙サイズがA3の場合の尺度です。

パナソニック株式会社

改正内容

APPROVAL	DESIGN	SCALE	機名
12.9.3	12.9.3	1:5	KZ-CK2000 納入仕様書
			製品コード
			仕様コード

特記

仕様変更により一部変更する場合があります。