



品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	MRS-060FWSR1-15		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	600 (602) × 650 × 1500	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500 × 525 × 1029	
定格内容積 (L)	205		
冷却内容積 (L)	280		
製品質量 (kg)	110		
材質	外装	側面 カラー鋼板 天・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、カラー鋼板 背面 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内装	カラー鋼板	
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 三重ガラス扉 1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
照明	LED照明×1		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-20℃以下		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W×2	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	凝縮器風量	6.5m ³ /min	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R448A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	接地型 2極 15A 125V	
適用ブレーカー容量	15A		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.3/6.6
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	605/645
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.4
消費電力 (W)	636		
年間消費電力量 (kWh/年)	3048		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	810/960W		
付属品	棚板6枚、アジャストボルト、蒸発皿		

- 仕様・外観につきましては改良の予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。



日付 2023・02・20	1/20	図面番号
殿		整理No.