



■ 仕様表

品名	ガスレンジ			
型式	NR1532			
外形寸法	W1500×D600×H800 (mm)			
製品重量	290kg			
点火方式	コンロ	マッチ点火 (点火棒使用)		
	オープン	圧電点火		
立ち消え安全装置	コンロ	—		
	オープン	熱電対方式		
温度調節範囲	100~320℃			
ガス消費量	都市ガス	81.4kW (70000kcal/h)	LPガス 76.8kW (5.50kg/h)	
	LPガス			
品番	部品名	材質	個数	
1	ガス接続口	LP・13A・12A	1" 1/4B (32A) ユニオン	1
		その他の都市ガス	1" 1/4B (32A) ユニオン	1
2	トッププレート	SUS430 No.4 t3.0		
3	外装	正、側面	SUS430 No.4	
		後面	アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板	
4	五徳	φ240	2	
5	五徳	φ320	3	
6	一重バーナ	φ125	2	
7	二重バーナ	φ190	3	
8	排気口		3	
9	メインコック		8	
10	口火コック		5	
11	メインパイプ			
12	汁受	SUS430		
13	オープン	扉	SUS430 No.4	2
		内装	溶融アルミニウムメッキ鋼板	
		内寸	W480×D460×H280 (mm)	
14	点火棒		1	
15	アジャスト	FC	4	
備考	付属品：オープンバット×2、棚網×2、バット掛け×1			

(FD-111130700A)

設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

トップバーナ	ご使用最大鍋径
一重バーナ (φ125)	330 (mm)
二重バーナ (φ190)	400 (mm)

(2015年07月15日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。					現場名	品名	ガスレンジ	図番			
					設計	製図	営業	作成日	寸法	W1500×D600×H800 (mm)	台数
								最終更新日	型式	NR1532	縮尺
											1/15 (A3)