



■ 仕様表

品名	プラス1シリーズ ガスレンジ	
型式	R1560CW	
外形寸法	W1500×D1200×H800 (mm)	
製品重量		
ガス消費量	都市ガス	LPガス
	134.9kW (116000kcal/h)	117.3kW (8.40kg/h)
外装	正、側面	ステンレス鋼板 SUS430 No.4
	後面	アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板
オープン内装	熔融アルミニウムメッキ鋼板	
オープン内寸法	W480×D1060×H280 (mm)	
立消え安全装置	こんろ	熱電対方式
	オープン	
点火方式	圧電点火	
温度調節範囲	100~320℃	
品番	部 品 名	材 質
1	ガス接続口	1" 1/4B (32A) ユニオン×2
2	器具栓つまみ	
3	二重バーナ	φ190×6 16.3kW (14000kcal)
4	汁受け	SUS430
5	排気口	
6	アジャスト	FC
備考	バット×4、棚網×4	
	バットかけ×2	

(FK-111124000A)

設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

トップバーナ	ご使用最大鍋径
二重バーナ (φ190)	400 (mm)

(2013年12月13日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。		現場名				品名	プラス1シリーズ ガスレンジ	図番
		設計	製図	営業	作成日	寸法	W1500×D1200×H800 (mm)	台数
					最終更新日	型式	R1560CW	縮尺
								1/15 (A3)