



型 式	RCK-30MA	
外形寸法 (mm)	幅878×奥行964×高さ896	
庫内寸法 (mm)	幅700×奥行518×高さ400	
本体質量 (Kg)	140	
接 続	ガ ス	20A (R3/4)
	電 気	AC100V・50/60Hz
点 火 方 式	連続スパーク点火式	
標準ガス消費量	使用ガス 使用ガスグループ	1時間当たりのガス消費量: kW (kcal/h)
	都 市 ガ ス	12A 22.7 (19500)
	用 ス	13A 24.4 (21000)
	LPGガス用 kW (kg/h)	23.4 (1.67)
最大消費電力 (W)	277/300	
燃 焼 方 式	ブンゼン式	
パ ー ナ ー 本 数	5本	
炎 検 知 方 式	フレイムロッド式	
温 度 検 出 装 置	CA熱電対方式	
温 度 調 節 範 囲	50~320℃ (5℃単位で設定)	
タイマー設定範囲	0~99分 (1分単位で設定可) 及連続	
記 憶	温度・時間セットで9メモリ3段階調理を1メモリ	
安 全 装 置	立消え安全装置、過熱防止装置、 漏電時安全装置	
付 属 品	オープン皿: 8枚、オープン皿取っ手: 1個 焼 網: 4枚、油 受 け 皿: 1枚 排気口 蓋: 1個、ファン抜き金具: 1個	

名称	外観図	品名	ガス高速オープン (大型)
型式	RCK-30MA		
作成	2021.12.02	尺度	1/15サイズ A3
リンナイ株式会社			