



型式	RCK-S20AS4	
品名	業務用ガス高速オーブン(涼厨)	
質量(kg)	76(付属品含む)	
外形寸法(mm)	高サ874X幅605X奥行703(取っ手69含む)	
庫内有効寸法(mm)	高サ370X幅420X奥行335	
オープン皿有効寸法(mm)	高サ22X幅410X奥行262	
ガス接続	LPG	φ9.5ガス用ゴム管
	都市ガス	φ13ガス用ゴム管
ガス消費量	LPG	8.40kW (0.60kg/h)
	13A	9.30kW (8000kcal/h)
消費電力(W)	90	
電源	AC100V (50-60Hz共用)	
表示部	LED	
庫内灯	20W(耐震白熱灯)	
器具栓方式	電磁弁方式(2連)	
操作方法	フェーザータッチ式	
点火方式	連続スパーク方式	
タイマー	デジタル式 1~99、連続設定	
温度調節	50~320℃ 5℃間隔	
熱風循環方式	強制対流式	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド式)	
	過熱防止装置(バイメタル式 2個)	
	過電流防止装置(3.15A/250V)	
付属部品	棚(左右):各1個 オープン皿:3個、オープン網:3個 オープン皿取っ手:1個 ファン抜き金具:1個	
備考	JIA低輻射型ガス厨房機器検査規程適合品	

名称	外観図	品名	業務用ガス高速オーブン
型式	RCK-S20AS4		
作成	2017.06.20	尺度	1:10
	サイズ	A3	リンナイ株式会社