



製品名	ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫
形名	RT-180SNG-1-H
電源	单相 100V 50/60Hz 容量 0.44kVA (4.4A)
電流	運転電流 2.4/2.4A 電動機定格電流 2.1/2.1A
消費電力	電動機定格消費電力 170/170W (効率80/80%) 電熱装置定格消費電力 338W 冷却時消費電力 208/208W 霜取時消費電力 338/338W
放熱量	610/610W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	429L(庫内容積419L ホテルパン容積10L)
外形寸法	幅1800×奥行600×高さ800(790~830)+15mm
内形寸法	幅1440×奥行441×高さ604mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力220W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	6枚
製品質量	91kg (梱包時 約97kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1895×奥行680×高さ795mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5~30℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

- \*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
  - 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
  - 元ブレーカー容量は15A 125Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
  - ホテルパン内は一時保存専用の保冷部です。長時間保存は出来ません。又、ホテルパン内には必ず冷却された食材を収納してください。
  - 製品コード: T293-M\*\*\*
  - 仕様欄記載の電流値及び消費電力値等の仕様値は参考値です。性能試験の結果によっては、仕様値を変更することがあります。

# ホシザキ業務用テーブル形冷蔵庫 RT-180SNG-1-H

設計	製図	尺度	1/30	第3角法
*****	作成日	2021.07.21	図番	D29664
改訂日				改訂