



	整列	最大	6本パック
350ml 缶 (φ66, H122)	320本	384本	50パック
250ml 缶 (φ53, H133)	520本	600本	

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2D:冷蔵平形ショーケース			
品番	SAR-ES120FU			
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1170	870	830
	内形	1090	697	257
	冷却内容積	195L		
ネット	有効内容積	195L		
	収容能力	350ml缶6本パック---50パック(300本) 250ml缶:600本、350ml缶:384本		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
冷凍サイクル	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	圧縮機	全密閉型 公称出力300W		
	冷媒	R448A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×2 凝縮器用 DCファンモーター×4		
	温度調節	電子自動温度調節器		
	霜取り	タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 5℃ 20℃ (調節可)			
	外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量	1973kWh/年 <small>JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)</small>			
使用温度範囲	15℃~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	50/60Hz		
	消費電力	運転	320/345W	
		霜取り	28/28W	
	電流	運転	3.3/3.6A	
		霜取り	0.5/0.5A	
運転時力率	-			
放熱量	1120/1145W			
付属品	ナイトシート			
その他	蒸発板:2枚、蒸発板支え:1個、排水皿(9.1L)、キャスター:4個、アジャストボルト:2本、アース線			
製品質量	94kg			

プラグ形状	コンセント定格
(H型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NAKAI	A3サイズ	SAR-ES120FU-00
	22.02.22	1/11	作成日 22.02.22 (S. NAKAI)

製品コード	847-000-97
品番	SAR-ES120FU

仕様は改良により一部変更する場合があります。