



プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ	15A 125V

製品名	製氷機		
品番	SIM-AS7500		
寸法 外形(W×D×H)	700	500	1200
材	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)
		天面 後面	ステンレス鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板
質	扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		内装	内箱 ABS樹脂
断熱材		硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式		セル方式	
氷の形状		キューブアイス	
氷の大きさ		28×28×32mm (1回42個) 約0.98kg	
性	製氷能力	約74/80kg/日 (AT. 20°C, WT. 15°C)	
		約64/70kg/日 (AT. 30°C, WT. 25°C)	
能	貯氷量	約4.9kg (自然落下時 約2.8kg)	
		消費水量	製氷用
凝縮器用	約0.11/0.12m <sup>3</sup> /日 (AT. 30°C, WT. 25°C)		
使用温度範囲		5~35°C	
ユニット	冷凍サイクル	圧縮機	型式 全密閉型
		凝縮器	公称出力 400W
	冷媒	フィンチューブ型 強制空冷式	
	送風機	R448A	
電気定格	電源	送風機	凝縮器用 DC24V 4.3W×6
		電機	単相100V 50/60Hz
	消費電力	電動機	425/498W
		電熱装置	
運転電流	5.7/5.3A		
始動電流	35.5/31.4A		
ポンプ用電動機	出力 6W		
放熱量	765/865 W		
電源	電源コード	長さ 2.5m	
		プラグ 横形 2極アース極付差込み	
適合コンセント	アース極付コンセント 定格125V 15A		
口径管	給水口	G1/2	
	排水口	排水ホース(先端内径 25mm, 外径 29mm)	
台脚	調節範囲 15~35mm		
付属品	スコップ1個		
製品重量	約6.6kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5~10mm位のクボミがある時の値です。  
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。  
 3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
M. JIN	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS7500-00
23.05.15	23.04.18	1/15	作成日 23.04.18 (N. KITAZUME)

製品コード	836-906-02
品番	<b>SIM-AS7500</b>