



特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部単輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T7

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)		
品番	SMR-M92NC		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	600	550
内形	520	442	615
有効内容積	144 L		
冷却内容積	178 L		
収容能力	ビール中ビン(φ72) 92本 ビール大ビン(φ78) 72本		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
扉	左右スライド式カラス2枚扉		
棚	1段1枚		
圧縮機	全密閉型(公称出力100W)		
冷媒	R134a		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1		
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	455 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は追加販売の無い場合で、扉は追加販売により異なります。)		
電気特性	電源	単相 AC100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	119W/125W	
	電流	1.4A/1.3A	
	運転時力率	0.84/0.95	
放熱量	224W/257W		
付属品	棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)		
製品質量	57Kg		
その他	漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)		

プラグ形状	コンセント定格
(L) (模倣)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. IKEGA	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-M92NC-00-D
18.09.28	18.09.27	1/10	作成日 18.09.27 (K. YAMAZAWA)

社名変更

製品コード 848-401-97

品番 SMR-M92NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。