



特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ヒタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)			
品番	SMR-U45NC			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	750	450	800
有効内容積	外形	690	342	317
	内形	76 L		
冷却内容積	114 L			
収容能力	ビール中ビン(φ72) 45本 ビール大ビン(φ78) 38本			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン発泡体			
扉	左右スライド式カラス2枚扉			
棚	1段1枚			
圧縮機	全密閉型(公称出力100W)			
冷凍媒	R134a			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1			
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、蒸発時、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量	429kWh/年 JIS B 8831-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。扉は付加機能により異なります。)			
電気特性	電源	単相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	116W/126W		
	電流	1.4A/1.3A		
放熱量	運転時	0.83/0.96		
	停止時	2.21W/258W		
付属品	棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)			
製品質量	49Kg			
その他	漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)			

オプション追加棚品番 SMR-T3

プラグ形状	コンセント定格
(L) (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. IKEDA	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SMR-U45NC-00-D
18.09.28	18.09.27	1/10	作成日 18.09.27 (K. YAMAZAWA)

社名変更

製品コード 848-401-41

品番 SMR-U45NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。