



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K1583SB			
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	1343L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式			
冷媒	R404A			
送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
	凝縮器用	DC12V	8.4W	
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	355W/355W	
		霜取り時	558W/558W	
年間消費電力量	2650kWh/年			
放熱量	755W/755W			
電源	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 接地極付3極差込み		
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 3枚, 網棚 (底用) 1枚, 棚受 15個 取扱説明書 1冊, ねじ4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	145kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1583SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-01
品番	SRF-K1583SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。