



製品名	業務用冷凍庫		
品番	SRF-K683B		
寸外形	幅 615	奥行 800	高さ 1950
寸内形	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	505L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	庫内温度条件	-20℃以下 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷媒	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風ユニット	送風機	冷却器用	DC12V 2W
		凝縮器用	DC12V 8.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
	電圧	三相 200V 50Hz/60Hz	
電気定格	消費電力	冷却時	176W/176W
		霜取り時	325W/325W
年間消費電力量	1190kWh/年		
放熱量	436W/436W		
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み	
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V	
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚	3枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 12個	
	取扱説明書	1冊, 転倒防止金具 1セット	
その他	ねじ4本		
製品質量	79kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K683B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード 840-240-47

品番 SRF-K683B

仕様は改良により一部変更する場合があります。