



製品名	業務用冷凍庫		
品番	SRF-K683LB		
寸外形	幅 615	奥行 800	高さ 1950
寸内形	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	505L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
質	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	-20℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲 -25℃~-15℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	2W
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	176W/176W
		霜取り時	325W/325W
年間消費電力量		1190kWh/年	
放熱量		436W/436W	
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差込み	
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V	
脚、調整範囲		樹脂製 100mm~135mm	
付属品		網棚 3枚、網棚（底用） 1枚、棚受 12個 取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット ねじ4本	
その他		凝縮器フィルター	
製品質量		79kg	

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K683LB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-48
品番	SRF-K683LB

仕様は改良により一部変更する場合があります。