



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K781LB			
寸法	外形	幅 745	奥行 800	高さ 1950
	内形	幅 645	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	636L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板	裏 : ABS樹脂	
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
質	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-20℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲 -25℃~-15℃				
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
ユニット	送風機	冷却器用	DC12V 2W	
		凝縮器用	DC12V 8.4W	
霜取り	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	180W/180W	
		霜取り時	329W/329W	
年間消費電力量	1360kWh/年			
放熱量	440W/440W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	横型 接地極付 2極差込み		
適合コンセント	接地極付 2極差込み 15A 125V			
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網柵 3枚、網柵（底用） 1枚、柵受 12個 取扱説明書 1冊、ねじ 4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	88kg			

1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K781LB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-52
品番	SRF-K781LB

仕様は改良により一部変更する場合があります。