



製品名		業務用冷凍庫			
品番		SRF-K981B			
寸法	外形	幅 900	奥行 800	高さ 1950	
	内形	幅 800	奥行 700	高さ 1450	
定格内容積		797L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度	-20℃以下			
性能条		周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		-25℃~-15℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒・封入量	R404A			
	送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	342W/342W		
		霜取り時	549W/549W		
年間消費電力量	1870kWh/年				
放熱量	742W/742W				
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 模型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm				
付属品	網柵 6枚, 網柵(底用) 2枚, 柵受 24個 取扱説明書 1冊, ねじ 4本				
その他	凝縮器フィルター				
製品質量	106kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
☺(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K981B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15(M. MAEDA)

製品コード	840-240-56
品番	SRF-K981B

仕様は改良により一部変更する場合があります。