



プラグ形状	コンセント定格
㊦	20A 250V

製品名	冷凍ショーケース				
区分名	1E:冷凍リーチインショーケース				
品番	SRL-2065U				
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	608	650+(50)	1900	
	内形	488	棚302	1364	
	冷却内容積	291L			
	有効内容積	207L			
	収容能力	950mlアイス 77個 1000mlアイス 69個			
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材	硬質ポリウレタン			
	扉	スイング式ヒーター入りガラス扉1枚			
棚	6枚(多段調節可)				
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型(スクロール) 三相200V 公称出力 600W			
	冷媒	R448A			
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
	送風機	冷却器用 単相200V 9W×1 凝縮器用 DCファンモーター×1			
	電源	三相200V 50Hz/60Hz			
	温度調節	自動温度調節器			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	霜取	タイマー式ヒーターデフロスト			
	性能	庫内温度 -20℃以下 室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
	年間消費電力量	5890kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃~30℃				
電気特性	照明	DC24V LEDランプ 16W×1			
	電源	三相200V			
	周波数	Hz	50/60		
	消費電力	霜取り	運転	890/1020	
			霜取り	775/775	
	電流	霜取り	運転	3.9/3.9	
			霜取り	2.7/2.7	
	運転時力率	—	0.66/0.76		
放熱量	W	1460/1700			
付属品	背面スペーサー: 2個				
その他	排水皿、アジャストボルト: 4本				
製品質量	151kg				

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	S. ARAI	A3サイズ	SRL-2065U-00
22. 11. 25	22. 11. 21	1/15	作成日 22. 11. 21 (S. ARAI)

製品コード	841-485-95
品番	SRL-2065U

仕様は改良により一部変更する場合があります。