



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名	冷凍ショーケース		
区分名	1E:冷凍リーチインショーケース		
品番	SRL-6075UV		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1824	770+(50)
冷却内容積	有効内容積	1279L	
	有効内容積	990L	
収容能力	950mlアイス	315個	
	1000mlアイス	312個	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン		
扉	スイング式ヒーター入りガラス扉3枚		
棚	6段(多段調節可)		
圧縮機	全密閉型(スクロール)		
	公称出力1250W(DCインバーター)		
冷媒	R448A		
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
送風機	冷却器用 DCファンモーター×2		
	凝縮器用 DCファンモーター×2		
電源	三相200V 50Hz/60Hz		
温度調節	自動温度調節器		
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
霜取	タイマー式ヒーターデフロスト		
性能	庫内温度 -20℃		
	室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず		
年間消費電力量	10407 kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)		
使用温度範囲	15℃~30℃		
電気特性	照明	DC24V LEDランプ 16W×3	
	電源	三相200V	
消費電力	周波数	Hz	50/60
	運転	W	1560/1560
電流	霜取り	W	2620/2620
	運転	A	6.5/6.5
放熱量	霜取り	A	9.6/9.6
	運転時力率	—	0.69/0.69
付属品	背面スペーサー:2個		
その他	排水皿, アジャストボルト:4本		
製品質量	369kg		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	S. ARAI	A3サイズ	SRL-6075UV-00
22. 11. 25	22. 11. 21	1/15	作成日 22. 11. 21 (S. ARAI)

製品コード	841-485-90
品番	SRL-6075UV

仕様は改良により一部変更する場合があります。