



製品名	冷蔵リーチインショーケース		
区分名	1C：冷蔵リーチインショーケース		
品番	SRM-261NC		
寸法	外形	幅 600	奥行 640 + (35)
	内形	520	棚472
容量	冷却内容積	413L	
	有効内容積	341L	
キャビネット	外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	断熱材	硬質ポリウレタン	
	扉	スイング式熱線反射フィルム付きガラス扉1枚	
棚	4段網棚4枚 (多段調節可)		
冷凍	圧縮機	全密閉型 単相100V 公称出力180W	
	冷媒	R134a	
サイ	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式	
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×2 凝縮器用 DCファンモーター×4	
クル	温度調節	電子自動温度調節器	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源	単相100V 50/60Hz		
性能	庫内温度 3℃～10℃ (調節可)		
	室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず		
年間消費電力量	1101kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)		
使用温度範囲	15℃～30℃		
電気特性	電源		単相100V
	周波数	Hz	50/60
消費電力	運転 霜取り	W	238/251
			25/25
電流	運転 霜取り	A	3.3/3.3
			0.4/0.4
運転時力率			0.70/0.76
LED照明	16W×1		
放熱量	W	690/805	
付属品	網棚・棚飾り (4枚)、棚受け (16個)		
その他	蒸発皿、蒸発板、アース線		
製品質量	104kg		

プラグ形状	コンセント定格
(H) (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MUKAOKU	A3サイズ	SRM-261NC-00
	19.03.20	1/10	作成日 19.03.20 (H. MUKAOKU)

製品コード	847-000-34
品番	SRM-261NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。