



製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	1C：冷蔵リーチインショーケース			
品番	SRM-461U			
寸法	外形	幅	奥行	
	内形	高さ		
キャビネット	冷却内容積	898L		
	有効内容積	735L		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン			
扉	スイング式熱線反射フィルム付きガラス扉2枚			
棚	4段網棚8枚(多段調節可)			
冷凍	圧縮機	全密閉型 単相100V 公称出力400W		
	冷媒	R448A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×4 凝縮器用 DCファンモーター×4		
	温度調節	電子自動温度調節器		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 3℃～10℃(調節可) 室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量	2176kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃～30℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50 / 60	
	消費電力	運転	430/465	
		霜取り	142/142	
	電流	運転	4.8/4.7	
霜取り		1.7/1.7		
運転時力率	0.92/0.97			
照明	DC24V LEDランプ×2			
放熱量	W	1320/1440		
付属品	網棚・棚飾り：8枚、棚受け：32個			
その他	蒸発皿、蒸発板、アース線、アジャストボルト：2本			
製品質量	165kg			

プラグ形状	コンセント定格
(H) (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NAKAI	A3サイズ	SRM-461U-00
	22.02.08	1/16	作成日 22.02.08 (S. NAKAI)

製品コード **847-000-92**

品番 **SRM-461U**

仕様は改良により一部変更する場合があります。