



前面

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	1C：冷蔵リーチインショーケース			
品番	SRM-661U			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1800	640+(35)	1900
キャビネット	内形	1720	棚472	1405
	冷却内容積	1377L		
性能	有効内容積	1129L		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン		
	扉	スイング式熱線反射フィルム付きガラス扉3枚		
	棚	4段網棚12枚(多段調節可)		
	冷凍	圧縮機	全密閉型 単相100V 公称出力400W	
サイクル	冷媒	R448A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×8 凝縮器用 DCファンモーター×4		
	温度調節	電子自動温度調節器		
霜取	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 3℃~10℃(調節可)			
	室温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
年間消費電力量	3674kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃ ~ 30℃			
電気特性	電源		単相100V	
	周波数	Hz	50 / 60	
	消費電力	運転	W	670/685
		霜取り	W	210/210
	電流	運転	A	7.2/7.3
霜取り		A	2.5/2.5	
運転時力率	-		0.93/0.94	
照明	DC24V LEDランプ×3			
放熱量	W	1670/1835		
付属品	中央網棚・棚飾り：4枚、左右網棚・棚飾り：8枚 棚受け：48個			
その他	蒸発皿、蒸発板、アース線、アジャストボルト：2本			
製品質量	240kg			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード 847-000-94	
		S. NAKAI	A3サイズ	SRM-661U-00		品番 SRM-661U
		22.02.22	1/20	作成日 22.02.22 (S. NAKAI)		

仕様は改良により一部変更する場合があります。