



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-K1283CSB			
寸法	外形	幅 1200	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 515	奥行 700	高さ 700
法	冷凍室	幅 1100	奥行 700	高さ 1450
	冷蔵室			
定格内容積	冷凍室	244L	合計 1034L	
	冷蔵室	790L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
内装	調整	内箱 : ステンレス鋼板		
	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃		
	冷蔵室	-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
ユニット	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	凝縮器用	冷却器用	冷凍室 DC12V	2W
		冷蔵室 DC12V	2.4W	
温度制御	霜取り	凝縮器用	DC12V	8.4W
		マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
電気定格	電圧	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	328W/328W	
年間消費電力量	放熱量	霜取り時	584W/584W	
		1680kWh/年		
電源コード	適合コンセント	長さ 3.0m		
		プラグ 接地極付3極差込み		
脚, 調整範囲	付属品	接地極付3極差込み 20A 250V		
		樹脂製 100mm~135mm		
その他	製品質量	網棚 小3枚 大1枚, 網棚(底用) 小1枚 大1枚		
		棚受 18個, 排水ホース 1本		
		取扱説明書 1冊, ねじ 4本		
		凝縮器フィルター		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1283CSB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-22
品番	SRR-K1283CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。