



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-K1863C4B		
寸法	外形	幅 1785	奥行 650	高さ 1950
	冷凍室	幅 1100	奥行 550	高さ 1450
内形	冷凍室	幅 515	奥行 550	高さ 1450
	冷蔵室	幅 515	奥行 550	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 842L	合計 1235L	冷蔵室 393L
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
条件		周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~12℃	
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 400W	冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	冷凍室 R404A	冷蔵室 R134a	
送風ユニット	風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W×2個	
		凝縮器用	冷蔵室 DC12V 4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 520W/520W	霜取り時 804W/804W	
年間消費電力量		2450kWh/年		
放熱量		1090W/1090W		
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
適合コンセント		接地極付3極差込み 20A 250V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm~135mm		
付属品		網棚 小3枚 大6枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚 棚受 36個, 排水ホース 1本, ねじ4本 取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		169kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1863C4B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-83
品番	SRR-K1863C4B

仕様は改良により一部変更する場合があります。