



プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-K761CB			
寸法	外形	幅 745	奥行 650	高さ 1950
	内形 冷凍室	幅 645	奥行 550	高さ 700
	内形 冷蔵室	幅 645	奥行 550	高さ 690
定格内容積	冷凍室	237L	合計	468L
	冷蔵室	231L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃		
	冷蔵室	-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
送風機	冷却器用	冷凍室	DC12V 2W	
	凝縮器用	冷蔵室	DC12V 2.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	208W/208W	
		霜取り時	509W/509W	
年間消費電力量	1340kWh/年			
放熱量	468W/468W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ 横型	接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット, ねじ4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	84kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K761CB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-67
品番	SRR-K761CB

仕様は改良により一部変更する場合があります。