



プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫				
品番	SRR-K781CB				
寸外形	幅	745	奥行 800	高さ 1950	
	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 700	
法内形	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 690	
	冷蔵室	幅 645	奥行 700	高さ 690	
定格内容積	冷凍室	306L	合計 609L		
	冷蔵室	303L			
材質	側面 前面	ステンレス鋼板			
	天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表	ステンレス鋼板	裏	ABS樹脂
	内箱	ステンレス鋼板			
調整	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室	-20℃以下	冷蔵室	-5℃以下
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃			
	冷蔵室	-6℃~12℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
冷媒	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
送風機	冷却器用	冷凍室	DC12V 2W		
	凝縮器用	冷蔵室	DC12V 2.4W		
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	209W/209W		
		霜取り時	510W/510W		
年間消費電力量	1350kWh/年				
放熱量	469W/469W				
電源コード	長さ	3.0m			
	プラグ	横型 接地極付2極差込み			
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V				
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm				
付属品	網棚 2枚、網棚 (底用) 2枚、棚受 8個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ4本				
その他	凝縮器フィルター				
製品質量	91kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K781CB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (MAEDA)

製品コード	840-240-68
品番	SRR-K781CB

仕様は改良により一部変更する場合があります。