



製品名	ホシザキ小形冷蔵ショーケース
形名	SSB-48DTL
電源	単相 100V 50/60Hz 容量 0.27kVA(2.7A)
電流	運転電流 1.9/1.8A 電動機定格電流 1.9/1.8A 始動電流 10/9A
消費電力	電動機定格消費電力 120/130W(力率63/72%) 電熱装置定格消費電力 0W 冷却時消費電力 120/130W 霜取時消費電力 7/7W
年間消費電力量	320kWh/年
放熱量	305/315W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
冷却内容積	102L
定格内容積	92L
外形寸法	幅485×奥行450×高さ1080mm
内寸法	幅394×奥行397×高さ619mm
外装	カラー鋼板(オフホワイト)、ステンレス鋼板(天板)、亜鉛鋼板(後板)
内装	ABS樹脂
扉	単板ガラス扉2枚(熱処理、3辺樹脂枠)
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力 97W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)2~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	前:PP製50~65mm調整可能、後:キャスタ
棚網	1枚
製品質量	36kg(梱包時 38kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅590×奥行555×高さ1130mm
付属品	
使用条件	周囲温度5~30℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- 元ブレーカー容量は15A 110Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 製品コード: S094

消費電力量について
・年間消費電力量は、JIS B8631-2(2011年版)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
・消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品により表示しております。
付加機能(オプション)を追加した製品は消費電力量が増加する場合があります。

ホシザキ小形冷蔵ショーケース SSB-48DTL

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
****	作成日	2019.09.30	図番	D27289
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。