



製品名	ソフトクリームフリーザー		
品番	SSF-M220P		
寸法 外形(W×D×H)	378	760	1530
シリンダ容量	2.5L		
ミックスタンク容量	9.6L		
材質 外装	ステンレス鋼板		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	製造能力	ソフトクリーム 220個/時 *1	シェーク 280杯/時 *1
	連続取出能力	約13個 *1	約14杯 *1
性能	オーバーラン	約40%	
	消費水量	255/297L/日 *2	
性能	最大水量	2.2/2.4L/分	
	圧縮機	全密閉型 公称出力 750W	
冷凍サイクル	凝縮器	水冷式	
	冷却器	ステンレスシリンダー	
冷凍サイクル	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコンコントロール	
電気定格	電源	三相 200V 50/60Hz	
	消費電力	1.6 / 1.9 kW *3	
電気定格	運転電流	6.3 / 6.5 A *3	
	始動電流	37.2 / 33.9 A *3	
電気定格	攪拌用電動機	出力 750W	
	加熱方式	単純ホットガス方式	
殺菌	殺菌温度×時間	72℃×40分	
	殺菌工程	4時間以内	
電源	電線長さ	4.0m, 4芯 (2.0mm ²)	
	電源プラグ	接地形3極差込み	
電源	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V	
	配管口径	給水口	R1/2
配管口径	排水口	φ34.5, フレキシブルホース	
	製品質量	134kg	
付属品	(ダストカバー兼用) 排水器組立 1式, 洗浄ブラシ大 1本, 洗浄ブラシ小 1本, セハ-330 (無潤滑油) 1本, プランジャOリング (No16) 2個, 給水フレキシブルホース 1個, ミックス供給器Oリング (JAS01013) 2個, ミックス供給器Oリング (KS14) 1個, 給水パッキン 2個, スリーブ 1個, ローターシール 1個, 軸受ベアリング 1個, 取扱説明ビデオ 1本, ブレード 2枚, アダプター (殺菌用, シェーク用) 2個, キャスタースペーサー 10枚, ストレナー 1個,		

- *1: 製造能力、連続取出能力はAT30℃, WT25℃, 直射日光を受けず 100mL/個 盛付けた時の値です。
- *2: 消費水量はAT30℃, WT25℃, 給水圧力0.1MPaで、営業時間 12時間、販売個数100個 (100mL/個 盛付け)、自動加熱殺菌後 保冷運転を行った場合の値です。
- *3: 電気特性値は、AT: 30℃, WT: 25℃の時の値です。
- 注) 1. 本機は、ソフトクリーム/シェークの兼用機です。
 2. 公称出力について
 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 3. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 4. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	T. クロサワ 05.06.20	A3サイズ 1/15	SSF-M220P-02	
			作成日 12.03.08 (K. IKEMOTO)	

製品コード	830-081-00
品番	SSF-M220P