



陳列部寸法

	幅	奥行
網棚 (4枚)	336	335
デッキパン	305	360

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	五面ガラス式ショーケース(1B)		
品番	SSR-Z165		
寸法	外形	幅 432	奥行 438 + (20)
	内形	388	390
高さ	1285		
有効内容積	93 L		
冷却内容積	122 L		
収容能力	250ml缶153本 又は、350ml缶99本		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	4面2重ガラス・天面2重ガラス		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
扉(前側)	蝶番開閉式2重ガラス(開き角度180°)		
棚	4段(網棚4枚多段調節可能)		
圧縮機	全密閉型 公称出力130W相当		
冷媒	R600a		
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
送風機	冷却器用	DC24V出力4.1W×2	
	凝縮器用	DC24V出力4.3W×3	
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度 3~10℃(調節可) 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲	外気温 5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	758 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)		
電気特性	電源	単相 AC100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	121W/134W	
	電流	1.3A/1.4A	
運転時力率	0.97/0.99		
放熱量	290/330W		
付属品	棚(4枚)、棚受け(8個)、温度計(1個) 庫内ガード(2個)、排水タンク(1個)		
その他	漏電遮断器、キャスター(後側2個) 調節脚(前側2個)		
製品質量	約52Kg		

プラグ形状	コンセント 定格
□ (模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. KAINUMA	A3サイズ	SSR-Z165-01-D
	19.11.08	1/10	作成日 20.07.22 (H. KAINUMA)

コンセント 定格確認正

製品コード 848-402-65

品番 SSR-Z165

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00