



製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-K1261B			
寸法	外形	幅 1200	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 830	奥行 487	高さ 609
定格内容積	240L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
性質	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-20℃以下		
条件	条	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 260W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC24V	2.4W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×3個	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	165W/165W	
		霜取り時	262W/262W	
年間消費電力量	1040kWh/年			
放熱量	425W/425W			
電源コード	長さ	2.0m以上		
	プラグ	模型 接地極付2極差込み		
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付属品	網棚 2枚, 網棚(底用) 2枚 棚受 8個, 取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	67kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
⊕(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUF-K1261B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15(H. MORIJIRI)

製品コード	840-241-37
品番	SUF-K1261B

仕様は改良により一部変更する場合があります。