



製品名		業務用ドロー冷藏庫		
品番		SUR-DK1671-3		
寸法	外形	幅 1635	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 1265	奥行 637	高さ 609
定格内容積		216L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
質	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	外気温 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	3.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータ霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	235W/235W	
		霜取り時	215W/215W	
放熱量		405W/405W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横形 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
台脚		樹脂製 70mm～105mm		
付属品		ホテルパン1/1 深さ100mm 9個 排水（フレキシブル）ホース 1本 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター		
製品質量		125kg		

注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	840-222-66	
	T. KURAYA	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUR-DK1671-3-00		品番	SUR-DK1671-3
	16.05.13	16.04.20	1/20	作成日 16.04.20 (H. FUJIWARA)			