



⇨: 吸気 ⇨: 排気

プラグ形状	コンセント定格
⏏(横型)	15A 125V

品名	業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番	SUR-UT1541CA			
寸法	外形 (mm)	幅 1500	奥行 450	高さ 800
	内形	冷凍室 幅 350	奥行 290	高さ 619
		冷蔵室 幅 728	奥行 290	高さ 619
定格内容積	冷凍室: 69L	合計: 217L		
		冷蔵室: 148L		
材質	外装	側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚		
内装	調整棚	内箱: ステンレス鋼板		
	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	庫内温度	冷凍室: -20℃以下	冷蔵室: -7℃~12℃	
	条件	周囲温度 5℃~35℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	冷凍室: -25℃~-8℃ 冷蔵室: -7℃~12℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 200W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷却器	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	送風機	冷却器用	冷凍室: DC24V 2.4W	
		凝縮器用	冷蔵室: DC24V 2.4W	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	204W/211W	
		霜取り時	267W/267W	
	圧縮機始動電流	11.5A/13.8A		
年間消費電力量	1710kWh/年			
放熱量	420W/440W			
電源コード	長さ	2.5m		
	プラグ形状	プラグ 横型 接地極付 2極差込み		
適合コンセント	接地極付 2極差込み 15A 125V			
照明	DC24V LED照明			
脚、調節範囲	樹脂製 70mm~110mm			
付属品	網棚	(冷凍室用 2枚 冷蔵室用 4枚)		
	棚受	24個、カーリロック 2個		
	排水トラップ	1個、結束バンド 3個		
	排水ドレンホース	1本、排水ホース 1本		
	取扱説明書	1冊、棚取付説明書 1枚		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	75kg			

注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
ご使用の際は、この値をご利用ください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	大和冷機工業OEM品 (業務用コールドテーブル 冷凍冷蔵庫) -02: 表記一部変更
G. ISHIKAWA M. SATO		A3サイズ	SUR-UT1541CA-02	
23. 01. 06	22. 12. 15	1/20	作成日 23. 01. 05 (M. SATO)	

製品コード	840-134-03
品番	<b>SUR-UT1541CA</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。