



仕様表

品名	スパゲティーボイラー (反転カゴ式)		
型式	TGSB-50R		
外形寸法	W500xD650XH800 (mm)		
製品重量	75kg		
槽容量	43リットル		
予熱タンク容量	5リットル		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	9.3kW (8000kcal/h)	9.3kW (0.66kg/h)	
点火方式	圧電点火		
立消え安全装置	熱電対方式		
過熱防止装置	バイメタル方式		
品番	部品名	材質	個数
1	天板	SUS304	
2	槽	SUS316	
3	外装	SUS430	
4	予熱タンク	SUS304	
5	排気口	SUS304	
6	器具栓つまみ		1
7	給水パイプ		1
8	給水栓		1
9	ガス接続口	Rc15A	1
10	給水接続口	R15A フレキパイプ用ニップル	1
11	排水接続口	Rc32A	1
12	ゆでカゴ	SUS304	3
13	カゴ軸受け	SUS304	1
14	受けカゴ	SUS304	1
15	パッフル板	SUS304	1
16	共栓用カゴ	SUS304	1
17	アジャスト	SUS304	4
備考			

(FK-179050100A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲		上方	設置床面
側方	後方	側方	後方	フード	下地、仕上とも 不燃材
0	0	0	0		

(2014年09月25日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。				現場名		品名	スパゲティーボイラー (反転カゴ式)	図番
tanico				設計	製図	寸法	W500xD650XH800 (mm)	台数
				営業	作成日	型式	TGSB-50R	縮尺
					最終更新日			