

■ 仕様表


品名	角型うどん釜		
型式	TKU-60		
外形寸法	W600×D600×H800 (mm)		
製品重量	69.5kg		
ガス消費量	13A・12Aガス	LPガス	
	22.0kW (19000kcal/h)	22.0kW (1.55kg/h)	
点火方式	圧電点火		
水量	58リットル		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	ガス接続口	15Aユニオン	1
2	外装	SUS430 No.4	
3	トッププレート	SUS304 400#	
4	セパレーター	SUS430	
5	排気口	SUS430	
6	槽	SUS316 400#	
7	点火確認窓	雲母板	
8	器具栓つまみ		1
9	器具栓つまみ		1
10	槽排水バルブ	25A	1
11	ドレン排水	SUS304 20A	1
12	アジャスト		
付属品	敷き板 ×1 フタ ×1		

(FO-172010200A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲			設置床面
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
200	150	200	150	フード	不燃材

※LP・13A・12Aのみ製作可

(FM01-2982-A111027N)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。						現場名	品名	図番
設計	製図	営業	作成日			品名	角型うどん釜	図番
			最終更新日	寸法	W600×D600×H800 (mm)	台数		
				型式	TKU-60	縮尺		
						1/10 (A3)		