


■ 仕様表

品名	マッシモガス赤外線グリラー (下火式)		
型式	TMS-TIG-8W		
外形寸法	W1000 (+45) × D515 × H230 (mm)		
製品重量	43kg		
有効焼面積	W445 × D310 (mm) × 2		
外装	SUS430 No.4		
点火方式	圧電点火		
燃焼形式	全1次空気式 (赤外線)		
ガス消費量	LPガス	12A・13A	左記以外の都市ガス
	14.0kW (1.00kg/h)	14.0kW (12000kcal/h)	
1 ガス接続口	φ9.5ホースエンド	φ13ホースエンド	15Aユニオン
2 赤外線バーナ	TNC-2RB×8		
3 耐熱ガラス	L-295 9枚 (予備1枚)		
4 天板汁受け	1000×110×10		
5 バックガード	1000×150×15		
6 網受けレール	φ6×310×124 (4段) 4本		
7 器具栓つまみ			
8 汁受け引き出し	370 (+140) × 460 × 50 2枚		
9 ゴム脚			
10 焼き網	2枚		
11 串受けロストル	4本		
備考			

(FO-149080400A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上				
器体の周囲		器体上方の周囲		
側方	後方	側方	後方	上方
200	150	200	150	フード

(FM01-2883-A101030N)

特記: 掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。					現場名	品名	図番
	設計	製図	営業	作成日	マッシモガス赤外線グリラー (下火式)	寸法	台数
				最終更新日	W1000 (+45) × D515 × H230 (mm)	型式	縮尺
					TMS-TIG-8W	1/10 (A3)	