



名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	TRM-SS40XF	
総内容積	L	517
有効内容積	L	413
性能	外気温 30℃ 60%RH 無負荷、直射日光を受けない状態において 庫内空気温度 10℃ 以下	
外形寸法	mm	幅 1200 × 奥行 453 × 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 1120 × 奥行 324 × 高さ 1330
製品質量	kg	155
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	
	陳列段数	5段(4段取り外し多段左右調節可能)
天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ	
扉(引戸)	左右2枚引戸(low-e複層ガラス)、引戸ストッパー付き	
照明	LED19W×2	
電源	100V 50/60Hz ELB# Ⓞ(125V, 12A)	
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 200W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形	
送風機	蒸発器用2W×2基 凝縮器用4W×1基	
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜	
排水方式	強制蒸発方式と排水皿方式	
冷媒	R134a	
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰型)	
警報装置		
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約2.7m (有効長さ)	
消費電力	W	304/324
電流値	A	3.79/3.50
放熱量	W	529
貯蔵量	ビール中瓶 212本 ビール大瓶 196本	
付属品	棚網、敷網、棚受け、排水皿	
別売品	網棚一式、オプション脚	

作成	岡本	審査	久保	承認	中曽根	名	TRM-SS40XF
三角法	尺度	1:10	製図年月日	21.01.27	称	外形寸法図	

※本図は改良のため変更されることがあります。