

■ 仕様表


品名	ウルティモシリーズ ガステーブル		
型式	TSGT-1840		
外形寸法	W1800×D600×H800 (mm)		
製品重量	kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	55.8kW (48000kcal/h)	49.7kW (3.56kg/h)	
立消え安全装置	---		
点火方式	連続スパーク点火		
品番	部品名	材質	個数
1	外装	SUS430 No.4 t1.0	
2	スノコ	SUS430 No.4 t1.0	1
3	スノコ補強	SUS430	1
4	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
5	器具栓ツマミ	ABS樹脂	4
6	汁受け	SUS430	2
7	二重バーナー	FC φ165 13.9kW(12000kcal/h)	4
8	二重バーナー五徳	FC	4
9	電池BOX	1.5V用	1
10	ガス接続口	1B(25A)ユニオン	1
11	パイプ脚	SUS304 φ38	4
12	アジャスト	SUS304	4
備考	付属品：単2形乾電池×1		

(FK-112220900A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲			設置床面
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
300	150	300	150	フード	不燃材

トップバーナー	ご使用最大鍋径
二重バーナー (φ165)	400 (mm)

(2014年03月01日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。								現場名		品名		図番	
設計		製図						営業		作成日		品名	
						最終更新日		品名		縮尺			
								ウルティモシリーズ ガステーブル		1/15 (A3)			
								W1800×D600×H800 (mm)					
								TSGT-1840					