



■ 仕様表

品名	中華ゆで麺器	
型式	TU-1ND	
外形寸法	W650xD750XH750 (mm)	
製品重量	75kg	
ガス消費量	都市ガス	LPガス
	23.3kW (20,000kcal/h)	23.2kW (1.66kg/h)
点火方式	マッチ点火(点火棒使用)	
立消え安全装置	----	
1	天板	SUS 430 No.4仕上
2	外装	SUS 430 No.4仕上
3	ガス接続口	25Aユニオン
4	メインコック	
5	メインパイプ	クロームメッキ
6	三方枠	SUS-304 パイプ枠 28φ
7	脚部	SUS-304 パイプ脚 38φ
8	蛇口	
9	給水栓	
10	点火確認窓	
11	点火棒	
12	アジャスト	SUS 430
13	水垢除去リング	
14	排気口	
15	給水接続口	20Aユニオン
16	排水接続口	20Aボールバルブ
17	排水接続口	40A
18	メインバーナ	三葉バーナ φ230
備考	中華ゆで麺ナベ×1 ゴミカゴ×1	
	ザル受けプレート(リング)×1	
	フリザル×6	

(FK-173020200A)

設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

(2000年2月10日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。					現場名	品名	中華ゆで麺器	図番			
					設計	製図	営業	作成日	寸法	W650xD750XH750 (mm)	台数
								最終更新日	型式	TU-1ND	縮尺
											1/10 (A3)