



製品名	ホシザキ包丁マナ板UV殺菌庫
形名	UVS-60TA
電源	单相 100V 50/60Hz 容量0.34kVA(3.4A)
電流	運転電流 3.2/3.2A
消費電力	定格消費電力 320/325W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
包丁・マナ板収納数	マナ板3枚、包丁8本
外形寸法	幅600×奥行600×高さ800(~840)mm
内形寸法	幅368×奥行520×高さ572mm
外装	ステンレス鋼板
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片側開き(片面扉、取手：埋め込み式)
乾燥方式	温風循環方式 ファンモータ15W×2/13W×2 ヒータ0.15kW×2
殺菌方式	紫外線照射による殺菌 UVランプ5W×2
放熱量	25W/28W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(40℃固定)
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)1~999min調節可能、99H調節可能
電気回路保護	過電流保護器、アース線
過昇防止保護	サーモスタット (手動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
製品質量	46kg (梱包時 50kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅676×奥行676×高さ791mm
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

- \*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について  
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
  2. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
  3. 包丁及びマナ板の収納数は、包丁(刃395mm、柄160mm) マナ板(550×455×55mm)を収納した場合の収納数です。
  4. 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。  
元電源には必ず漏電遮断器(定格電流15A、定格感度電流15mA)を取付けてください。
  5. 製品コード：H111

# ホシザキ包丁マナ板UV殺菌庫 UVS-60TA

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
*****	作成日 2021.05.21	図番 D31242	改訂 △
改訂日			

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。